

Согласовано															
Взам. инв. №		Подп. и дата													
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод -изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание							
20	Кран шаровой латунный, 8/р, Ду 50, Ру 30, Тмакс=180 °С	SD8021		ИДМАР, Польша	шт.	3									
21	Кран шаровой латунный, 8/р, Ду 25, Ру 30, Тмакс=180 °С	SD8021		ИДМАР, Польша	шт.	24									
22	Кран шаровой латунный, 8/р, Ду 20, Ру 30, Тмакс=180 °С	SD8021		ИДМАР, Польша	шт.	7									
23	Кран шаровой линейно-регулирующий, Ду 200, ф/ф, Ру 16, Тмакс=200 °С с механическим редуктором	HBV213r		НОРННОФ, Польша	шт.	1									
24	Кран шаровой линейно-регулирующий, Ду 150, ф/ф, Ру 16, Тмакс=200 °С с механическим редуктором	HBV213r		НОРННОФ, Польша	шт.	3									
25	Кран шаровой линейно-регулирующий, Ду 25, ф/ф, Ру 16, Тмакс=200 °С с ручкой	HBV213r		НОРННОФ, Польша	шт.	1		При монтаже использовать фланцы, предназначенные для поворотных затворов							
26	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, Ду 200, Ру 16, Тмакс=130 °С, корпус чугун, диск нержавеющая сталь AISI304, EPDM	HB303		НОРННОФ, Польша	шт.	6									
27	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, Ду 125, Ру 16, Тмакс=130 °С, корпус чугун, диск нержавеющая сталь AISI304, EPDM	HB303		НОРННОФ, Польша	шт.	8									
28								Резерв							
29	Забуджка с обрезиненным клином, Ду 150, Ру 16, Тмакс=130 °С, чугун, небыдвужной шток	HGV204		НОРННОФ, Польша	шт.	3									
30	Забуджка с обрезиненным клином, Ду 125, Ру 16, Тмакс=130 °С, чугун, небыдвужной шток	HGV204		НОРННОФ, Польша	шт.	7									
31	Забуджка с обрезиненным клином, Ду 100, Ру 16, Тмакс=130 °С, чугун, небыдвужной шток	HGV204		НОРННОФ, Польша	шт.	3									
32	Забуджка с обрезиненным клином, Ду 80, Ру 16, Тмакс=130 °С, чугун, небыдвужной шток	HGV204		НОРННОФ, Польша	шт.	3									
33	Грязевик вертикальный фланцевый, Ду 200, Ру 16	Грязевик ТС-567.00.000-13		000 "Завод Триумф", Россия	шт.	1									
34								Резерв							
35	Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 200, Ру 16, Тмакс=200 °С с магнитной вставкой	HS203m		НОРННОФ, Польша	шт.	2									
36	Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 150, Ру 16, Тмакс=200 °С с магнитной вставкой	HS203m		НОРННОФ, Польша	шт.	3									
37	Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 80, Ру 16, Тмакс=200 °С с магнитной вставкой	HS203m		НОРННОФ, Польша	шт.	3									
38	Сепаратор воздуха и шлама, Ду250, ф/ф, Ру 10, Тмакс=120 °С	Flamcovent Clean 250 F		Flamco, Нидерланды	шт.	1									
39	Клапан обратный межфланцевый, Ду 200, Ру 16, Тмакс=300 °С	VУС 172-04		000 "Торговый дом АДЛ", Россия	шт.	4									
40	Клапан обратный пружинный межфланцевый, Ду 150, Ру 40, Тмакс=300 °С, нержавеющая сталь	CVS40		000 "Торговый дом АДЛ", Россия	шт.	1									
41	Клапан обратный пружинный межфланцевый, Ду 125, Ру 40, Тмакс=300 °С, нержавеющая сталь	CVS40		000 "Торговый дом АДЛ", Россия	шт.	2									
42	Клапан обратный пружинный межфланцевый, Ду 100, Ру 40, Тмакс=300 °С, нержавеющая сталь	CVS40		000 "Торговый дом АДЛ", Россия	шт.	1									

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Согласовано											

